



TEK Cyanacrylate (CA), die schnelle Alternative!

TEK Acryl Sekundenkleber werden in praktischen Flaschen mit Tropfverschluss geliefert und sind in den verschiedenen Ausführungen für jede Anforderung erhältlich.

- Sparsam in der Anwendung
- Punktgenauer Auftrag möglich
- Hohe Schlagfestigkeit
- Sehr hohe Zugfestigkeit
- Hohe Temperaturbelastbarkeit
- Gute Wasserbeständigkeit bei Sondertypen
- Handfest in wenigen Sekunden
- NSF Freigaben

Einsatzgebiete:

Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Modellbau, Möbelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Dental-Bereiche, Leder-Industrie, Fingernägel-Verklebung, Gummiindustrie, Leuchten Industrie u.v.a.

Gummi- und Kunststoffkleber - für alle Gummi- und Kunststoffverbindungen

TEK-ACRYL 08/101 - niedrigviskos

zur extrem schnellen Sofortklebung von glatten Oberflächen aus Kunststoff oder Gummi, Nachjustieren ist nicht mehr möglich.

TEK-ACRYL 08/111 – niedrigviskos

für die Hochfeste Verklebung von Metallen sowie Kunststoff-Kombinationen. Universell einsetzbar. Mit NSF Freigabe.

TEK-ACRYL 08/SQ - mittelviskos

zur extrem schnellen Sofortverklebung von Gummi und Kunststoff. Eine evtl. Nachjustierung ist nicht mehr möglich.

TEK-ACRYL 08/300 - hochviskos

für das Verkleben von stark porösen Flächen und Teilen, die eine gewisse Spaltausfüllung benötigen.

TEK-ACRYL 08/GEL - thixotrop

Spezial Sekundenkleber in thixotroper Form. Für das Verkleben von stark porösen Flächen auch an vertikalen Stellen. Klebestellen können korrigiert werden.

Rechnungsanschrift

T-E-Klebertechnik
H.-P. Thielen
Vahrenwalder Str. 131
30165 Hannover

Kundencenter + Lieferanschrift

T-E-Klebertechnik
H.-P. Thielen
Großer Kolonnenweg 3
30163 Hannover

Telefon

Zentrale 0511 353982-0
Telefax 0511 353982-40
UST-ID-Nr.: DE 115640309
EORI-Nr.: DE 5193265

e-mail

infotek@T-E-Klebertechnik.de
Internet
www.T-E-Klebertechnik.de

Bankverbindung

Nord-LB
IBAN: DE06 2505 0000
0101 0403 27
BIC: NOLADE2HXXX

Bankverbindung

Postgiro
IBAN: DE46 2501 0030
0244 1893 00
BIC: PBNKDEFF



Spezialkleber für unterschiedlichste Anwendungen

TEK-ACRYL 08/FL - niedrigviskos

für durchsichtige und durchscheinende Kunststoffe.

Die verklebte Stelle hinterlässt keinen weißen Rand und blüht nicht aus.

TEK-ACRYL 08/SW4 - mittelviskos

Vibrationsfester, schwarzer, Spezial-CA Kleber, bis 120°C Temperaturbeständigkeit.

In verschiedenen Viskositäten lieferbar.

TEK-ACRYL 08/BS - niedrigviskos

verklebt blitzschnell in nur einer Sekunde Kunststoffe und Metalle sowie deren Kombinationen.

Einer der Besten auch für EPDM.

TEK-ACRYL 08/BS100 - mittelviskos

Anwendung wie BS, nur hat dieser Kleber eine höhere Viskosität. Klebt in 1 -3 Sekunden.

Der besondere Klebstoff

TEK Acryl 08/405 PLUS - hochviskos

schlagfest - zugfest - schälfest - wärmefest

Sekundenkleber für extreme Belastungen.

Bis zu 6-mal höhere Schlagfestigkeit und 10-mal höhere Schälfestigkeit als konventionelle CA-Kleber, sehr hohe Zugscherfestigkeit (240 kg/cm² bei Stahl/Stahl)

Temperaturbelastbarkeit bis + 135°C, bei dieser hohen Belastung besitzt der Kleber noch eine Zugscherfestigkeit von 60kg/cm² bei Stahl/Stahl.

Außerdem besitzt der Klebstoff eine verbesserte Wasserbeständigkeit.